

weiß glänzende, polymer, kalandrierte Folie
mit strukturierten Kleber

Medienbreite: 60/100/135cm

Permanent grauer Solvent-Acrylatklebstoff mit Luftkanaltechnik für einfaches und blasenfreies Applizieren.

Materialeigenschaften:

Der graue Kleber sorgt für eine erhöhte Opazität der Folie.
Die Folie selbst enthält spezielle polymere, nicht wandernde Weichmacher und UV-Stabilisatoren.
Sie ist im höchsten Maße lichtecht und witterungsbeständig.
Dadurch geeignet für Innen- und Außenbeklebungen.

Technische Daten	
Beschreibung	Polymere Vinylfolie
Farbe	Weiß, glänzend
Stärke	70 μ
Gewicht	N/A
Klebstoff	Grauer Permanent-Acrylkleber auf Lösungsmittelbasis
Haftfestigkeit	18N / 25mm (Finat TM 1/24h)
Träger	PE-beschichtetes Silikonpapier, 140 g/m ²
Temperaturbereich	-30°C bis +90°C
Haltbarkeit unbedruckt	Bis zu 7 Jahre
Brandschutzzertifizierung	Auf Stahl haftend, selbstlöschend
Lagerfähigkeit	2 Jahre, 20°C/50% Luftfeuchtigkeit
Empfehlung	Um eine optimale Qualität sicherzustellen, achten Sie bitte darauf, dass die Medienvorschubkorrektur für dieses Material durchgeführt wurde.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund sollte frei von Staub, Fett und Verunreinigungen sein.
Generell alle Verschmutzungen sind zu entfernen die eine Klebekraft des Materials beeinträchtigen.
Bei dem Beklebung von Fahrzeugflächen ist darauf zu achten, das Neulackierungen vollständig ausgehärtet sind.
Es wird ein Test zur Verträglichkeit zwischen Lack, Kleber und Folie angeraten!

Entfernung:

Voraussetzung für eine Ablösbarkeit der Folien ist eine Untergrund und Umgebungstemperatur von mindestens +20°C.

Laminat - glanz:

Polymer, transparentes, glänzendes Hochleistungslaminat mit einem permanent haftenden Solvent Acrylat-Kleber. Mit migrationsfreien Weichmachern und UV-Filtern ausgerüstet. Sichert maximale Lichtechtheit und ausgezeichnete Haltbarkeit im Außeneinsatz. Speziell für den Schutz von Digitaldrucken entwickelt

Technische Daten	
Beschreibung	Polymeres Laminat
Farbe	Transparent glänzend
Stärke	70 µ
Gewicht	N/A
Klebstoff	Solvent Polyacrylat, permanent haftend
Haftfestigkeit	20N / 25mm (Finat TM 1/24h)
Träger	PE-beschichtetes Silikonpapier, 140 g/m ²
Temperaturbereich	-30°C bis +90°C
Haltbarkeit unbedruckt	Bis zu 7 Jahren
Brandschutzzertifizierung	B1
Lagerfähigkeit	2 Jahre , 20°C / 50% Feuchtigkeit
Empfehlung	Zur Gewährleistung der optimalen Qualität ist darauf zu achten, dass die Rolle während der Lagerung ordnungsgemäß aufgerollt und gut verpackt ist.

Laminat - matt:

Polymeres, seidenmattes Hochleistungslaminat mit einem permanent haftenden Solvent Acrylat-Kleber. Mit migrationsfreien Weichmachern und UV-Filtern ausgerüstet. Sichert ebenfalls maximale Lichtechtheit und ausgezeichnete Haltbarkeit im Außeneinsatz.

Technische Daten	
Beschreibung	Polymeres Laminat
Farbe	Transparent matt
Stärke	75 µ
Gewicht	N/A
Klebstoff	Solvent Polyacrylat, permanent haftend
Haftfestigkeit	20N / 25mm (Finat TM 1/24h)
Träger	PE-beschichtetes Silikonpapier, 140 g/m ²
Temperaturbereich	-30°C bis +90°C
Haltbarkeit unbedruckt	Bis zu 5 Jahren
Brandschutzzertifizierung	Haftet auf Stahl, selbstlöschend
Lagerfähigkeit	2 Jahre , 20°C / 50% Feuchtigkeit
Empfehlung	2 Jahre , 20°C / 50% Feuchtigkeit